19.05.2024 12:15

Modell: BATTERY line
Artikelnummer: 600022-x

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagerung von Batterien

Klassische Türtechnik (Türgriff). Für die Lagerung und das Laden von Lithium-Ionen Batterien/Akkus Baumusterprüfung durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, DIN EN 16121, DIN EN 16122, DIN 31000 und IEC 61439 Schadensverhütung im Sinne von VdS 3103 Prüfsiegel: Sicherheit geprüft und CE-Zeichen Bauweise und Farbgebung:

- Außenkorpus Stahlblech, RAL 7035
- Türen Stahlblech, PANTONE 389 C
- Innenkorpus aus Dekorplatten, RAL 7035
- Auflastadapter (geprüft), RAL 7035
- Ausstattung:
- Türen schließen im Brandfall selbsttätig
- Türen bleiben in jeder Position geöffnet
- Zylinderschloß mit dauerhafter Verriegelung
- Backdraftverschluß nach Innenbrand
- Bodenauffangwanne Stahlblech, RAL 7035
- 4 Lagerebenen Stahlblech, RAL 7035
- 2 Lagerbereiche pro Lagerebene
- 4 Steckdosen pro Lagerbereich
- Abluftanschluss auf dem Schrankdach
- Optische Kontrollmöglichkeit der Lüftungsöffnung
- Monitoring Backdraftverschluss, vorbereitet für DÜPERTHAL connect
- Erdungsanschluss auf dem Schrankdach
- Innenausstattung leitend mit Korpus verbunden
- Stellfüße zum Niveauausgleich
- Sockel zurückgesetzt, RAL 7015
- Spannungsversorgung, Stecker fertiger Anschluss

- Anschlussstecker: CEE 3L+N+PE 6h
- Weitere technische Informationen:
- www.dueperthal.com

Kategorie:	Typ 90 - Lithium-Ionen Batterien
Modell-Größe	XL
Modell-Typ	STATION (Steckdosen)
Außenbreite [mm]:	1.194
Außentiefe [mm]:	612
Außenhöhe [mm]:	2.085
Versorgungsspannung	dreiphasig 400V/50Hz, max. 11,04 kW
Ausstattungspaket	Option für Signalweiterleitung, z. B. an BMA nach VdS
Anzahl Lagerebenen	4
Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene	2
Türbedienung	klassische Technik
Türtechnik	Flügeltürtechnik