

Modell: Filteraufsatz mit Ventilator und Abluftüberwachung

Artikelnummer: 2.00.397-1

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lüftung von Sicherheitsschränken & Filtersysteme



Filteraufsatz mit Ventilator und Abluftüberwachung ATEX-konform CE Ex II (3) G [n T4], Zone 2 im Luftstrom PTB-Nr. 14 ATEX D027 bestehend aus: Stahlblechgehäuse in Silber mit Perlglimmer-Effekt integrierte Fehleranzeige LED, steckerfertiger Anschluß an die 230V / 50Hz Spannungsversorgung mittels CEE 7/7 Stecker Integrierter Ventilator Wechselbares Aktivkohlefilterelement (2kg Füllung) Wechselbarer Partikelfilter nach DIN EN 779. Filterleistung (Aktivkohle): 30% der Füllmenge für alle Medien der mitgelieferten Stoffliste. Optische und akustische Alarmgebung bei Fehlern. Ein potenzialfreier Kontakte (max. 24V/2A). Funktionen: Überwachung der Abluft, Überwachung des Wechselintervalls der Filterelemente (elektronisch codiert) Geräuscharm.

Kategorie:	Filtersysteme
Außenbreite [mm]:	415
Außentiefe [mm]:	460
Außenhöhe [mm]:	310
Nettogewicht [kg]:	16,50