29.03.2024 14:09

Modell: UTS line
Artikelnummer: 29-061169-003

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



Einhand Türtechnik (Push-to-open). Für die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten. Baumusterprüfung durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, DIN EN 16121 und DIN EN 16122, EK5/AK4 21-01:2021 und AfPS GS 2019: 01 PAK Prüfsiegel: GS- und CE-Zeichen, High-Quality Gütesiegel vom TÜV SÜD Bauweise und Farbgebung:

- Außenkorpus Stahlblech, RAL 7035
- Türen Stahlblech, RAL 1018
- Innenkorpus aus Dekorplatten, RAL 7035 Ausstattung:
- Türen schließen im Brandfall selbsttätig
- Türen bleiben in jeder Position geöffnet
- Zylinderschloß für sicheren Zugang
- Automatisch ausfahrende Auszugswanne Stahlblech, RAL 7035
- Lochblecheinsatz Stahlblech, RAL 7035
- Abluftstutzen an der Schrankrückwand
- Optische Kontrollmöglichkeit der Lüftungsöffnung
- Erdungsanschluss an der Schrankrückwand
- Innenausstattung leitend mit Korpus verbunden
- Klassischer Sockel geschlitzt, RAL 7015

Kategorie: Typ 90 - brennbare Flüssigkeiten Modell-Größe: pro L, Außenhöhe [mm]: 631, Außenbreite [mm]: 1.100, Außentiefe [mm]: 594, Bruttogewicht [kg]: 182,00, Nettogewicht [kg]: 182,00, Anzahl Lagerebenen: 1, Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene: 1, Türbedienung: push-to-open Türtechnik, Türtechnik: Flügeltürtechnik,