

Modell: SUPPLY line

Artikelnummer: 49-200977-011

Bestimmungsgemäße Verwendung: Versorgung (aktive Lagerung)



Klassische Türtechnik (Türgriff). Für aktive Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten. Baumusterprüfung durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, DIN EN 14727, EK5/AK4 21-01:2021 und AfPS GS 2019: 01 PAK. Einteilung der Ex-Zonen nach DIN EN 60079-10. Prüfsiegel: GS- und CE-Zeichen, High-Quality Gütesiegel vom TÜV SÜD. Bauweise und Farbgebung:

- Außenkorpus Stahlblech, ELGR ableitfähig
- Türen Stahlblech, ELBL ableitfähig
- Innenverkleidung Stahlblech, ELGR ableitfähig ELGR >> ähnlich RAL 7035 ELBL >> ähnlich RAL 5010 Ausstattung:
- Türen schließen im Brandfall selbsttätig
- Türen bleiben in jeder Position geöffnet
- Zylinderschloß für sicheren Zugang
- Bodenauffangwanne Stahlblech, ELGR ableitfähig
- Gitterrost, feuerverzinkt
- Abluftstützen auf dem Schrankdach
- Optische Kontrollmöglichkeit der Lüftungsöffnung
- Erdungsanschluss auf dem Schrankdach
- Innenausstattung leitend mit Korpus verbunden
- Stellfüße zum Niveaueausgleich
- Sockel zurückgesetzt, RAL 7015
- Abluftüberwachungseinheit mit Ventilator

Kategorie: Typ 90 - brennbare Flüssigkeiten Modell-Größe: LL, Außenhöhe [mm]: 2.085, Außenbreite [mm]: 894, Außentiefe [mm]: 747, Bruttogewicht [kg]: 460,00, Nettogewicht [kg]: 460,00, Ausstattungspaket: für 60-Liter-Fässer, inkl. Abluftüberwachung, Ventilator, Anzahl Lagerebenen: 1, Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene: 1, Türbedienung: klassische Technik, Türtechnik: Flügeltürtechnik,