

Modell: SUPPLY line Artikelnummer: 49-200977-032

Bestimmungsgemäße Verwendung: Versorgung (aktive Lagerung)



Klassische Türtechnik (Türgriff). Für aktive Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten. Baumusterprüfung durch MPA nach DIN EN 14470-1. Geprüft nach DIN EN 16121 und DIN EN 16122. Prüfsiegel: CE-Zeichen.

Bauweise und Farbgebung:

- alle Stahlbleche ableitfähig beschichtet
- Außenkorpus Stahlblech, ähnlich RAL 7035
- Türen Stahlblech, ähnlich RAL 5010
- Innenverkleidung Stahlblech, ähnlich RAL 7035

Ausstattung:

- Türen schließen im Brandfall selbsttätig
- Türen bleiben in jeder Position geöffnet
- Zylinderschloß für sicheren Zugang
- Bodenauffangwanne Stahlblech, ELGR ableitfähig
- Gitterrost, feuerverzinkt
- Abluftstutzen auf dem Schrankdach
- Optische Kontrollmöglichkeit der Lüftungsöffnung
- Erdungsanschluss auf dem Schrankdach
- Innenausstattung leitend mit Korpus verbunden
- Stellfüße zum Niveaueausgleich
- Sockel zurückgesetzt, RAL 7015
- Abluftüberwachungseinheit ohne Ventilator

Kategorie:

Typ 90 - brennbare Flüssigkeiten

Modell-Größe	LL
Außenbreite [mm]:	894
Außentiefe [mm]:	747
Außenhöhe [mm]:	2.085
Nettogewicht [kg]:	470,00
Ausstattungspaket	für 200-Liter-Fass, inkl. Abluftüberwachung
Anzahl Lagerebenen	1
Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene	1
Türbedienung	klassische Technik
Türtechnik	Flügeltürtechnik