

Modell: DISPOSAL line Artikelnummer: 59-060669-035

Bestimmungsgemäße Verwendung: Entsorgung (aktive Lagerung)



Klassische Türtechnik (push-to-open), Rechtsanschlag. Für aktive Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten. Baumusterprüfung durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, DIN EN 14727, EK5/AK4 21-01:2021 und AfPS GS 2019: 01 PAK. Einteilung der Ex-Zonen nach DIN EN 60079-10. Prüfsiegel: GS- und CE-Zeichen, High-Quality Gütesiegel vom TÜV SÜD. Bauweise und Farbgebung:

- Außenkorpus Stahlblech, ELGR ableitfähig
- Türen Stahlblech, ELBL ableitfähig
- Innenverkleidung Stahlblech, ELGR ableitfähig ELGR >> ähnlich RAL 7035 ELBL >> ähnlich RAL 5010 Ausstattung:
- Türen schließen im Brandfall selbsttätig
- Türen bleiben in jeder Position geöffnet
- Zylinderschloß für sicheren Zugang
- 1x automatisch ausfahrende Auszugswannen
- 1x Einsatz Auszugswanne für 2 Kanistern
- 1x Objektabsaugung
- 2x Kanister (PE-el) à 10l
- 1x Entsorgungverschraubung mit Absperrhahn
- 1x Rohrdurchführung an der Rückwand montiert,
- PTFE-Schlauch (el) mit Knickschutzwendel
- Monitoring Füllstand
- Abluftstutzen auf der Schrankrückseite
- Optische Kontrollmöglichkeit der Lüftungsöffnung
- Erdungsanschluss an der Rückwand
- Innenausstattung leitend mit Korpus verbunden
- Sockel geschlitzt, RAL 7015

Kategorie:

Typ 90 - brennbare Flüssigkeiten

Modell-Größe	pro S
Modell-Typ	U (Untertischschrank)
Außenbreite [mm]:	601
Außentiefe [mm]:	593
Außenhöhe [mm]:	631
Nettogewicht [kg]:	130,00
Ausstattungspaket	10 Liter
Anzahl Lagerebenen	1
Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene	1
Türbedienung	push-to-open Türtechnik
Türtechnik	Flügeltürtechnik