25.04.2024 17:05

Modell: COOL line
Artikelnummer: 89-200977-030

Bestimmungsgemäße Verwendung: Gekühlte Lagerung

Sicherheitsschrank mit eingebautem Kühlschrank. Kühlschrankinnenraum explosionsgeschützt Ex II 3/-G, IIB+H2 T6, Kühlraum mit einem Innenraumtemperaturbereich +1 bis +15 Grad Celsius Kältemittel: R 600a, Spannung: 230 V / 50 Hz Außenmaße: 895 x 745 x 2080 (BxTxH) mm, Innenmaße: 470 x 430 x 1452 (BxTxH) mm, Beschreibung: Außenkorpus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau, Türfront in RAL 9016 verkehrsweiß, Kühlraumtür weiß, Außentür mit Feststellanlage, Thermoüberwachung und Zylinderschloss ist im Brandfall selbstschließend. Kühlraumtür separat zu öffnen bzw. zu schließen. Baumusterprüfung durch MPA/ TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, GS / CE-Zeichen, Inklusive Abluftüberwachungseinheit mit Ventilator 2.00.320C, ATEX-konform. Ausstattung: 5 Einlegeböden aus bruchsicherem Glas, 1 Bodenauffangwanne und 1 Lochblecheinsatz aus Stahlblech pulverbeschichtet. Schrank auf zurückgesetztem Sockel mit Höhe 85mm. Bitte beachten Sie, dass sich der Kühlschrank bei Ausfall der Abluftanlage automatisch abschaltet.

Kategorie:	Typ 90 - gekühlte Lagerung
Modell-Größe	XL
Modell-Typ	STANDARD (Lagerböden)
Außenbreite [mm]:	894

Außentiefe [mm]:	747
Außenhöhe [mm]:	2.085
Nettogewicht [kg]:	499,00
Ausstattungspaket	mit Abluftüberwachungseinheit und Ventilator
Anzahl Lagerebenen	6
Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene	1
Türbedienung	klassische Technik
Türtechnik	Flügeltürtechnik